

Фильтр для остановки окраски



О товаре

Материал напольного фильтра Paint Stop состоит из упругих слоев, изготовленных из стекловолокна. Они термически скреплены и внутренне связаны друг с другом, образуя градуированную плотность в соответствии с направлением воздушного потока для обеспечения высокой глубины фильтрации.

Большое и равномерно распределенное пространство между нитями и слоями позволяет быстро отскочить назад после сжатия, что играет важную роль в улавливании лакокрасочного тумана и клеевой пыли.

Приложения

- **Камеры для покраски автомобилей:** улавливание избыточного аэрозоля, образующегося в процессе покраски.
- **Промышленные покрытия и отделка:** улавливание частиц краски и покрытия.
- **Деревообработка и производство мебели:** контроль избыточного аэрозоля и удаление твердых частиц, образующихся в процессе окрашивания, лакирования и покраски.

Технические характеристики

- Степень: G3; MERV5, MERV6
- Материал фильтра: Стекловолокно
- Отличное средство защиты от краски для покрасочных камер
- Пушистая и упругая структура для глубокой фильтрации
- Многослойная градиентная плотность обеспечивает высокую пылеудерживающую способность
- Коррозионная стойкость: Уникальная устойчивость к воздействию растворителей, кислот и высоких температур
- Настраиваемые размеры и толщина фильтрующего материала для различных условий окрасочной камеры/помещения

Технические данные:		Красочный упор 1"	Красочный упор 2"	Красочный упор 3"	Красочный упор 4"
Площадь фильтра	[м2]	1	1	1	1
Толщина материала ок.	[мм]	25	50	75	100

Рекомендуемый номинальный расход воздуха	[м3/ч/м2]	2.500 - 6.300			
Скорость воздуха	[м/с]	0,7 - 1,75			
Начальное падение давления (измерено при скорости воздуха на плоском листе 610 x 610 мм)	[Па]	1 - 11	1 - 15	2 - 18	2 - 20

Технические характеристики



Создано: 27.07.2026 · <https://wiennfiltration.com/ru/produkt/filtr-dlya-ostanovki-okraski>