

Фильтр Hydro Stop



О товаре

- Предназначен для отделения чернильного тумана от сухих частиц краски на водной основе.
 - Средство из стекловолокна, изготовленное компанией VOLZ на собственном производстве
 - Эластичная структура волокна
 - Сочетает характеристики Paint-Stop и Dust-Stop и был специально разработан для фильтрации краски на водной основе, средство имеет активное адгезивное вещество
 - Сторона грязного воздуха окрашена в пурпурный цвет для легкой идентификации

Приложения

- Используется для отделения чернильного тумана, нанесенного на сухие частицы краски на водной основе.

Технические характеристики

	Hydro Stop	
Задержка тумана краски ок. *	98%	
Класс фильтрации по ISO 16890	ISO Coarse 55%	
* Степень отделения тумана краски ок. ISO 16890		ISO Coarse 55%
* Степень отделения зависит от типа краски, избыточного аэрозоля или условий окружающей среды, таких как температура или давление в салоне.		

Технические данные:		Hydro Stop
Площадь фильтра	[м2]	1
Толщина материала ок.	[мм]	75
Рекомендуемый номинальный расход воздуха	[м3/ч/м2]	2.700
Скорость воздуха	[м/с]	0,75

Начальное падение давления (измерено при скорости воздуха на плоском листе 610 x 610 мм)	[Па]	7
---	------	---

Технические характеристики



Создано: 26.07.2026 · <https://wiennfiltration.com/ru/produkt/filtr-hydro-stop>