

Фильтрующие маты Предварительная фильтрация



Приложения

Основное применение в системах ОВКВ

- Окрасочные камеры: задерживают брызги и крупные частицы краски
- Производство: защищает оборудование и машины
- Чистые помещения: фармацевтика, электроника и здравоохранение
- Автомобильные предприятия: защита чувствительного оборудования

Технические характеристики

- Степень: G2, G3, G4
- Синтетические волокна
- Спроектированы для эффективного улавливания крупных частиц
- Надежное качество, Высокофункциональные воздушные фильтры предварительной очистки продлевают срок службы следующей ступени фильтрации или основных фильтров
- Высокая пылеудерживающая способность для оптимальной работы
- Сохранение минимального сопротивления воздушному потоку
- Усовершенствованная технология снижает затраты на электроэнергию
- Долгий срок службы при надлежащей промывке и пылеудалении
- Настраиваемые размеры и толщина фильтрующего материала для различных пылевых для различных областей применения

Тип	Класс фильтра ISO 16890 (EN 779)	Вес на единицу (г/м ²)	Толщина мм	Начальный перепад давления Па	Скорость м/с
EA 30	ISO Coarse 65% (G4)	350	30	30	1
EA 40	ISO Coarse 65% (G4)	400	40	35	1
EA 50	ISO грубая 70% (G4)	450	50	41	1

Тип	Класс фильтра ISO 16890 (EN 779)	Вес на единицу (г/м2)	Толщина мм	Начальный перепад давления Па	Скорость м/с
FL 100	ISO Coarse 40% (G2)	100	6	21	1.5
FL 150	ISO Coarse 45% (G2)	150	11	27	1.5
FL 200	ISO Coarse 50% (G3)	200	22	30	1.5
FL 220	ISO Coarse 65% (G4)	220	24	18	1

Технические характеристики



Создано: 27.07.2026 · <https://wiennfiltration.com/ru/produkt/filtruyushie-maty-predvaritelnaya-filtraciya>