

Пылеулавливающий фильтр



О товаре

- Стекловолоконный материал, изготовленный компанией VOLZ на собственном производстве
- Эластичная структура волокон
- Высокая производительность при сепарации пыли
- Сторона грязного воздуха окрашена в желтый цвет для легкой идентификации

Приложения

- Идеально подходит для столярных мастерских и металлообрабатывающей промышленности

Технические характеристики

Типы изделий:	Dust Stop 1"	Dust Stop 2"	Dust Stop 4"
Класс фильтра по ISO 16890*	ISO Coarse 25%	ISO Coarse 30%	ISO Coarse 35%
Класс фильтра по EN 16879. to EN 779:2012	G2	G3	G4
* Измерено при скорости воздуха 2,5 м/с на плоском листе 610 x 610 мм			

Технические данные:	Пылеуловитель 1"	Пылеуловитель 2"	Пылеуловитель 4"
Площадь фильтра	[м2] 1	1	1
Толщина материала ок.	[мм] 25	50	100
Рекомендуемый номинальный расход воздуха	[м3/ч/м2] 9.000 - 10.800		
Скорость воздуха	[м/с]	2,5 - 3,0	
Начальный перепад давления (измеренный при скорости воздуха на плоском листе 610 x 610 мм)	[Па] 4 - 26	5 - 39	8 - 63

Технические характеристики



Создано: 28.07.2026 · <https://wiennfiltration.com/ru/produkt/pyleulavlivayushij-filtr>