


HT Cam Elyaf Filtre



Ürün Hakkında

Boya ve kurutma uygulamalarında yüksek sıcaklıklarda güvenlik

- EN779 ve ISO 16890 normlarına uygundur
- Elastik elyaf yapısı
- Boya buharı veya toz ayırmada yüksek performans
- Yüksek sıcaklıklar için uygulanabilir (300°C'ye kadar)
- Boya ve kurutma uygulamalarında besleme havasının son filtrasyonu için kullanılır

Uygulama Alanları

- Kaplama veya boyama için endüstriyel yüksek sıcaklık fırınları
- Sıcak hava yüksek sıcaklık fırınları
- Genel toz filtreleri

Özellikler

Tür	ISO 16890 (EN 779)	Kalınlık (mm)	Başlangıç Basınç Kaybı Pa	Hava Hızı (m/s)
DB200	ISO ePM10 %50 (M5)	19	155	0,64
GV180G	ISO ePM10 50% (M5)	19	155	0,64
GV180K	ISO ePM10 50% (M5)	19	155	0,64
UG300/500	ISO Kaba %70	40	35	1,17

Teknik Özellikler



Oluşturulma: 12.07.2026 · <https://wiennfiltration.com/tr/urun/ht-cam-elyaf-filtre>