

Karbonlu Kompakt Filtre



Ürün Hakkında

Karbonlu Kompakt Filtreler, havalandırma sistemlerinde istenmeyen kokuların tutulması amacıyla kullanılır.

Filtre kasası polistrenden mamul olup, yapısal olarak son derece stabildir.

Karbonlu kompakt filtreler pilelenmiş materyali ve V kompakt yapısı ile düşük basınç kaybı ve yüksek filtrasyon alanı oluşturmaktadır.

- Neme direnci %60 bağıl neme kadardır.
- Önerilen çalışma sıcaklığı 30°C'dir.
- Kopmaz, sentetik elyaflardan mamuldür.
- Standart tipler 292 mm derinliklidir.

Uygulama Alanları

Hava sirkülasyon sistemlerinde kötü kokuları ve gazları tutmak için,

- Müzeler,
- İlaç Sanayi,
- Kağıt endüstrisi

alanlarda kullanılır.

Özellikler

Ölçü	Hava Akış m3/h	Başlangıç Basınç Farkı Pa	Filtrasyon Alanı m2
287*592*292	1600	100	4,5
490*592*292	2400	100	6
592*592*292	3200	100	9
287*592*130	1200	100	3
490*592*130	1600	100	4,5
592*592*130	2400	100	6,5

Teknik Özellikler



Oluşturulma: 07.07.2026 · <https://wiennfiltration.com/tr/urun/karbonlu-kompakt-filtre>